

小云六号 YB208-XY6-LED 黄板+LCD（车牌识别+道闸一体机）



本产品是云泊实业经过多年的升级和完善，已发展成熟、稳定的车牌识别+道闸一体机设备。此款机器安装方便，性价比高，为市场所广泛接受。该设备广泛应用于：政府机关、智能建筑大厦、办公写字楼、高档物业小区、大专院校、企事业单位、工矿企业等场所。

产品特点：

- 1、一体化机闸结合：高清车牌识别+智芯一号道闸完美合体，加持云平台缴费功能特色，尽显无人值守停车系统价值优势。
- 2、人性化外观设计：相机下倾，避光防雨，直览车牌；显示屏上仰，适合人眼观看视角；补光灯下斜，只照车牌，不刺眼。
- 3、个性化匠心打造：真材实料，工艺精湛，独具匠心；外观饱满、精致、大气，色感好；满足客户崇尚实用与美观的需求！
- 4、多元化场景应用：机身头部可左右转动 30 度；相机可上下左右微调，以校对最佳识别角度。
- 5、LED 全彩四行显示屏，显示效果鲜明夺目。
- 6、21 吋高清高亮户外液晶显示屏，实时显示车辆身份、进出信息、缴费情况及停车场余位信息。

技术参数：

产品型号	规格	YB208-XY6-LED+LCD
LCD 屏幕	尺寸	21.5 英寸高清高亮液晶显示屏
	分辨率	1920*1080
LED 屏幕（黄板）	尺寸	260mm*260mm
车牌识别像机	图片输出	200W 像素 JPEG
	最低照度	0.01Lux
	光圈	固定光圈
	焦距	6mm
	存储接口	支持 SD2.0 标准 Micro SD(TF) 卡, 最大容量 32G
	宽动态范围	≥100dB
闸机参数	供电电源	AC220V±10%, 50Hz
	工作温度	工作温度：-40℃至+80℃
	环境湿度	环境湿度：5%至 85%
	配杆长度	≤ 6 米直杆，≤ 5 米曲杆，≤ 5 米二栏
	起落时间	2s~6s 速度可调
电机参数	类型	无刷直流电机
	工作电压	24VDC
	最大功率	100W
常规参数	防护等级	IP42，一定的防尘防水功能
	工作温度	-10℃~60℃（可选配恒温器）
	工作湿度	5%至 85%
	功耗	280W MAX
	设备尺寸	420*380*1540mm（宽*厚*高）
	重量	≈70kg